



NF20 adresseeritav suunamärk-valgusti

NF20 on maksimaalselt 20m nägemiskaugusele paigaldatav adresseeritav, oma akuga varustatud ja LED tehnoloogial põhinev valgusti. Valgusti kinnitatakse paigalduskannale bajonettkinnitusega.

- materjal: plastik (tulepüsivusklass UL94 V-O)
- nägemiskaugus: 20 m
- mudelid: 20D (alla), 20L (vasakule), 20R (paremale)
- tööaeg: üle 4 h
- IP 41 või IP 44
- sügavus seinakinnitusel 71,3 mm; kõrgus laekinnitusel 191,5 mm (+ 10 mm paigalduskand YBN-R/3)
- sobib keskustega NEPTO-254, NEPTO-LITE, NEPTO-127 ja PRODEX-FireLux
- mõõtmed 204 x 133 x 32 mm (suunamärgi osa)
- valge



ijk27052015

Tehnilised andmed

Valgusti	NF20
Toitepinge [VDC]	24 – 40
Keskmine energiakulutus liinil (laetud akuga) [W] ¹⁾	0.24
Voolutarve liinil (31V) max [mA] ¹⁾	10.6
Luminents [cd/m ²] ¹⁾	2.7
Luminents aktiivolukorras [cd/m ²]	10
Voolutarve liinil (31V), Prodex-Firelux sleep mode [mA] LiPO	1.0
Aku [V] / [mAh]	8.4 / 320
Aku laadimisaeg 80% [h]	24
Aku tööpinge laetu na [V]	8.4
Aku tööpinge tühja kslauetuna [V]	6.4
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) [mm] koospaigalduskannaga	201 x 203 x 72
Seinakinnitus	201 x 217 x 24
Laekinnitus	IP 41 või IP 44
IP-klass	PC+ABS,
Materjal	Valge
Värv	UL94 V-O
Tulepüsivusklass	

Heledus / voolutarve / valgustugevus

Tööaeg	1h			3h				
	Heledustase	Ledi vool [mA]	Luminents [Cd/m ²]	Keskmine tarbimine [W]	Maks. Voolutarbimine liinil [mA]	Maks. Voolutarbimine liinil [mW]	Maks. Voolutarbimine liinil [mW]	Maks. Voolutarbimine liinil [mW]
0	0	0.0	0.03	0.03	3.9	2	3.9	2
1	1	4	0.9	0.13	7.1	4	7.1	4
2	2	6	1.7	0.15	7.6	5	7.6	5
3	3	8	2.0	0.19	9.1	6	9.1	6
4	4	12	2.7	0.24	10.6	7	10.6	7
5	5	20	3.7	0.36	14.6	9	14.6	9
6	6	40	7.0	0.67	24.6	15	24.6	15
7	7	60	10.0	0.98	34.6	21	34.6	21

Aktiivolekus kasutab valgusti maksimaalset akuenergiat olenemata eelprogrammeeritud heledustasemest.



Süvitatav korpus NF20-FLUSH