



## NF40 adresseeritav suunamärk-valgusti

NF40 on maksimaalselt 40m nägemiskaugusele paigaldatav adresseeritav, oma akuga varustatud ja LED tehnoloogial põhinev valgusti. Valgusti kinnitatakse paigalduskannale bajonettkinnitusega. NF40 on maksimaalselt 40m nägemiskaugusele paigaldatav adresseeritav, oma akuga varustatud ja LED tehnoloogial põhinev valgusti. Valgusti kinnitatakse paigalduskannale bajonettkinnitusega.

- materjal: plastik (tulepüsivusklass UL94 V-O)
- nägemiskaugus 40 m
- mudelid: 40D (alla), 40L (vasakule), 40R (paremale)
- tööaeg 3 h
- IP 41 või IP 44
- sügavus seinakinnitusel 70,1 mm; kõrgus laekinnitusel 336,4 mm (+ 10 mm paigalduskand YBN-R/3)
- sobib keskustega NEPTO-254, NEPTO-LITE, NEPTO-127 ja PRODEX FireLux
- mõõdud 350 x 253 x 32 mm
- valge



ijk027052015

### Tehnilised andmed


Valgusti	NF40
Toitepinge [VDC]	24 – 40
Keskmine energiakulutus liinil (laetud akuga) [W] 1)	0.77
Voolutarve liinil (31V) max [mA] 1)	27.6
Luminents [cd/m <sup>2</sup> ] 1)	2
Luminents aktiivolukorras [cd/m <sup>2</sup> ]	3.2
Voolutarve liinil (31V), Prodex-Firelux sleep mode [mA]	1.0
LiPO Aku [V] / [mAh]	8.4 / 320
Aku laadimisaeg 80% [h]	24
Aku tööpinge laetuna [V]	8.4
Aku tööpinge tühjaks laetuna [V]	6.4
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) [mm] koos paigalduskannaga	
Seinakinnitus	330 x 281 x 72
Laekinnitus	330 x 297 x 24
IP-klass	IP 41 või IP 44
Materjal	PC+ABS,
Värv	Valge
Tulepüsivusklass	UL94 V-O



### Heledus / voolutarve / valgustugevus

Tööaeg	1h			3h			
	Heledustase	Ledi vool [mA]	Luminents [Cd/m <sup>2</sup> ]	Keskmine tarbimine [W]	Maks. Voolutarbimine liinil [mA]	Maks. Voolutarbimine liinil [mV]	Maks. Voolutarbimine liinil [mV]
0	0	0.0	0.03	3.9	2	10.2	6
1	8	0.3	0.19	9.1	6	15.4	10
2	16	0.6	0.30	12.6	8	18.9	12
3	32	1.3	0.53	20.1	12	26.4	16
4	50	2.0	0.77	27.6	17	33.9	21
5	60	2.4	0.95	33.6	21	39.9	25
6	70	2.8	1.12	39.1	24	45.4	28
7	80	3.2	1.25	43.1	27	49.4	31

Aktiivolekus kasutab valgusti maksimaalset akuenergiat olenemata eelprogrammeeritud heledustasemest



NF40 ja süvistatav korpus  
NF40-FLUSH